C830

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Mehr Leistung und Professionalität: Der OKI A4-Farbdrucker mit Mehrwert

ALL INCLUSIVE 3 JAHRE VOR-ORT GARANTIE

Next Day-Service:
- inkl. Arbeitszeit
- inkl. An-/Abfahrt
- inkl. Ersatzteile

Mit der C830 Serie drucken Sie perfekt in Schwarzweiß und Farbe im Format A4. Und wenn es größer sein soll – bis A3 liefert der OKI C830 brilliante Qualität.

Der C830 von OKI Printing Solutions. Kleine Standfläche. Riesiges Potential in A4 und A3.

Ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis.

Jetzt kann nichts mehr die Begeisterung der Unternehmen für den hochwertigen Farbdruck trüben. Dieser qualitativ hochwertige, äußerst preiswerte Drucker bietet Ihnen nicht nur günstige Farbdrucke – das Gerät ist auch für Schwarzweiß-Drucke uneingeschränkt zu empfehlen; der Preis pro Druck entspricht in etwa dem reiner Monodrucker. Außerdem ist der C830 netzwerkfähig. So können mehrere Anwender preisgünstig drucken und zusätzliche Kosten vermieden werden.

Das Gerät kann eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente mit dem gleichen professionellen Ergebnis verarbeiten.

Drucken Sie problemlos unterschiedlichste Dateien und Formate. Das äußerst vielseitige Gerät druckt von A6 bis A3 auf allen Medien bis zu 220 g/m². Das Gerät ist Duplex-fähig und ermöglicht so doppelseitigen Druck sogar von Broschüren und führt so zu Papiereinsparungen. Mit dem Template Manager 3.0 können Sie verschiedene professionelle Dokumente vor Ort selbst erstellen. So erhalten Sie perfekte Druckqualität bei Bannern, Postern, CD Labels, Visitenkarten etc. Dadurch kann jedes Unternehmen gleichzeitig sein Image verbessern und Kosten senken.

Die Farbrevolution.

Jedes einzelne Farbdokument profitiert von der ProQ2400 Multi-Level-Technologie und den einzigartigen High-Definition Tonern. Diese Elemente sind entwickelt worden, um mit größerer Detailgetreue und verbesserter Farbtiefe Hochglanzdokumente zu drucken. Mit dem Fotomodus, der über den Treiber ausgewählt werden kann, können Anwender beeindruckend scharfe Bilder mit Fotoqualität auf normalem Papier ausgeben.

Schneller Druck für mehr Effizienz.

Die Druckgeschwindigkeit des C830 fördert reibungslose Arbeitsabläufe und ermöglicht es jedem, effizient und wettbewerbsfähig zu arbeiten. Die Vorwärmzeit vor dem Druck der ersten Seite beträgt nur 10 Sekunden, die Druckgeschwindigkeiten liegen bei 30 Seiten/Min. (Farbe) bzw. 32 Seiten/Min. (s/w) für A4 Drucke und bei 16 Seiten/Min. (Farbe) bzw. 17 Seiten/Min. (s/w) für A3 Drucke. Die Drucker sind mit schnellen USB-Anschlüssen ausgestattet. Die Netzwerkfähigkeit der Geräte ermöglicht außerdem schnelles Drucken von verschiedenen Computern.

PCL/PostScript.

Der C830 verfügt standardmäßig über PCL/PostScript für den Druck einer Vielzahl von kreativen Dokumenten und vereinfachtes Drucken von PDF-Dateien.

Business&IT 3.2009 SEHR GUT

PC Praxis Qualität sehr gut

DC 02/2009 DRUCKER CHANNEL SEHR GUT A3-Farblaserdrucker

Der C830 Farbdrucker

		C830n	C830dn	C830cdtn
Artikelnummer		01235601	01235701	01235801
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	30 Seiten/Min. Farbe, 32 Seiten/Min. Schwarzweiß		
	A3-Druckgeschwindigkeit	16 Seiten/Min. Farbe, 17 Seiten/Min. Schwarzweiß		
	Zeit bis zum ersten Druck	10 Sekunden Schwarzweiß, 9,5 Sekunden Farbe		
	Aufwärmphase	bis zu 90 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 75 Sekunden aus Energiesparmodus heraus		
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC750 700 MHz		
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie 1.200 x 600 dpi		
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS und PostScript Treibern)		
Schriften	Druckerschriften	Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten und 136 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap Schriften, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode		
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5		
	Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0, 10/100-TX Ethernet & bidirektionale parallele IEEE-1284 konforme Schnittstelle		
	OS-Kompatibilität[1]	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 für x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher einschließlich Mac OS X 10.5		
	Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print[3], Secure Erase[3], Datenverschlüsselung[3], MAC-Filter, IP-Filter		
	Barcode-Schriften	Barcode mit Checksum-Unterstützung		
Utility Suite[1]		Color Correct, OKI LPR[4], PrintSuperVision.net[4], Swatch Utility, Template Manager 3.0[4], Web Driver Installer[4], WebPrint[4], Print Control Server[4], Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager[3&4], Gamma Utility Profile Assistant[3], PDF Direct Utility		
Speicher	RAM Standard	256 MB		
	Max RAM	768 MB		
	Festplattenlaufwerk	40GB (Optional)		
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	300 Blatt bei 80 g/m²		
	Fassungsvermögen des optionalen 2. Papierfachs (Standard C830cdtn)	530 Blatt bei 80 g/m²		
	Fassungsvermögen des optionalen 3. Papierfachs	530 Blatt bei 80 g/m²		
	Fassungsvermögen des Mehrzweckfachs	100 Blatt bei 80 g/m²		
	Maximales Fassungsvermögen (inklusive optionaler Papierfächer)	1.460 Blatt bei 80 g/m²		
	Papierformate	Papierfach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Papierfach 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis 1.320,80mm Länge inklusive Banner) Duplex: A3, A4, A5, B5; benutzerdefinierte Formate: Breite 148,5 – 297 mm, Länge 182 – 431,80 mm		
	Papiergewicht	Papierfach 1: 64 –120 g/m², Papierfach 2/3: 64 – 176 g/m², Mehrzweckfach: 64 – 220 g/m², Auto Duplex: 64 – 105 g/m²		
	Papierausgabe	250 Blatt face down, 100 Blatt face up, 80 g/m²		
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) / 20% – 80% RF (50% – 70% RF empfohlen)		
	Lagerung	-10°C – 43°C, 10% – 90% RH		
Energiedaten	Stromversorgung	220–240VAC, 50Hz +/- 2%		
	Stromverbrauch	Ca. 570 W, max. 1.350 W, Stand-by 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 15W		
Geräuschpegel		Betrieb: Maximal 54 dB(A), Standby: 37dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch		
Abmessungen (HxBxT)		345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm
Gewicht[2]		ca. 36 kg	ca. 40 kg	ca. 60 kg
Auslastung	Druckerauslastung (Max.)	75.000 Seiten/Monat		
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	1.500 – 5.000 Seiten/Monat		
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.		
Zubehör	Duplex	○ (43226003)	•	
	Speicher	○ 256 MB (01182901), 512 MB (01182902)		
	2. Papierkassette	○ (44016213)		•
	3. Papierkassette	○ (44016213)		
	40 GB Festplattenlaufwerk	○ (01207701)		
	Unterschrank	○ (44153703)		•

○ Optional (Artikelnummer), • Standard

[1] Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; [2] Enthält alle Verbrauchsmaterialien; [3] Festplattenlaufwerk erforderlich; [4] Nur Windows

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummern
Toner	8.000	Cyan: 44059107 Magenta: 44059106 Gelb: 44059105 Schwarz: 44059108
Bildtrommel	20.000	Cyan: 44064011 Magenta: 44064010 Gelb: 44064009 Schwarz: 44064012
Transportband	80.000	43449705
Fixiereinheit	100.000	43529405

* Toner: DIN A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.000 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden. Alle Trommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten.

OKI Systems (Deutschland) GmbH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel.: 01805/6544357**
01805/OKIHELP**
Fax: +49 (0)2 11/59 33 45
www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

OKI Systems (Österreich)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)2236/677 110
Fax: +43 (0)2236/677 110-999
www.okiprintingsolutions.at
office@oki.at

OKI Systems (Schweiz)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel.: +41 (0)61/827 94 94
Fax: +41 (0)61/827 94 90
www.okiprintingsolutions.ch
info@oki.ch

Farbdrucker | Monodrucker | MFP | Faxgeräte | Nadeldrucker | POS

ASK ABOUT ENERGY STAR

HD High Definition Color

OKI PRINTING SOLUTIONS

© 2009 Oki Europe Ltd. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. V1.1 T107/2009. Art.-Nr.: 096324022. **14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz; Mobl nöcstpres 42 ct/Mnute